

06

nida

TMELLENIE HRÁN SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK NIDA S VÝSTUŽNOU ALEBO BEZ VÝSTUŽNEJ PÁSKY



1
Pred nanášaním tmelu očistíme hranu obrúsenú v uhle 45° (to nemusíme robiť, ak na zhotovenie podhľadu používame dosky SYNIA™ – v takom prípade nie je dodatočné obrusovanie nutné) od prachu a navlhčíme ju vodou alebo penetračným náterom.



2
Škárovací tmel NIDA Štart pripravíme podľa návodu uvedeného na obale.



3
Pripravený tmel nanášame na spoje tak, že ho vtlačíme aj medzi sadrokartónové dosky NIDA.



4
Do prvej vrstvy tmelu NIDA vtlačíme výstužnú pásku NIDA.



5
Následne nanesieme druhú vrstvu škárovacieho tmelu NIDA Štart.



6
Rovnako postupujeme pri tmelení vodorovných spojov.

7



Ďalšou fázou je príprava škárovacieho sadrového tmelu NIDA Finiř.

8



Následne na spoj nanesieme pomocou stierky poslednú vrstvu tmelu NIDA Finiř.

9



Preschnutý spoj vyhladieme brúsnu mriežkou alebo brúsnym papierom.

10



Na tmelenie spojov medzi sadrokartónovými doskami NIDA môžeme použiť aj škárovací tmel NIDA Planfix Fresh. Tento tmel nevyžaduje použitie výstužnej pásky.

11



Po pretmelení všetkých spojov je povrch dosiek pripravený na finalizáciu: maľovanie, tapetovanie, zhotovenie japonských omietok.

12



Garantujeme Vám, že použitím prvkov systému NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky

SPOTREBA TMELOV NA 1 M² SADROKARTÓNOVEJ DOSKY NIDA:

Materiál *	Množstvo	Jednotka	Cena u Vášho distribútora
škárovací tmel NIDA Štart	0,3	kg	
škárovací tmel NIDA Finiř	0,1	kg	
výstužná páska NIDA	1,2	m	
škárovací tmel NIDA Planfix Fresh**	0,25	kg	

* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty

** pri použití tmelu NIDA Planfix Fresh nie je potrebné použiť výstužnú pásku

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Ilżeczka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
tel. +48 22 324 60 00
fax +48 22 324 60 05
www.siniat.pl

Uvedené informácie a riešenia boli vypracované na základe aktuálnych technických poznatkov, skúšok realizovaných v Technickom a vývojovom centre Siniat a na základe mnohoročných skúseností a bohatej praxe s montážou systémov suchej výstavby. Siniat spol. s r.o. nemá priamy vplyv na projektovanie, montážne podmienky ani spôsob realizácie prác. Upozorňujeme, že ide o všeobecné pokyny, ktorých praktická realizácia nepredstavuje žiadny základ pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov. Spoločnosť Siniat spol. s r.o. nie je zodpovedná za tlačové chyby.