



# Tmely, omietky a stierky

Neodmysliteľným prvkom finálnej úpravy v systéme suchej výstavby sú tmely, omietky a stierky. Siniat ako dodávateľ komplexných riešení ponúka široký výber sadrových tmelov, omietok, lepidiel. Naše výrobky sú špecifické časom tuhnutia, dobou spracovania, odolnosťou voči vlhkosti a ohybom, ako aj výbornou príľnavosťou k podkladu. Tieto výrobky sa navrhujú a testujú v spolupráci s profesionálnymi montážnikmi.

Pomôžeme Vám od začiatku do konca.



# Tmely, omietky a stierky

Neodmysliteľným prvkom finálnej úpravy v systéme suchej výstavby sú tmely, omietky a stierky. Siniat ako dodávateľ komplexných riešení ponúka široký výber sadrových tmelov, omietok, lepidiel. Naše výrobky sú špecifické časom tuhnutia, dobou spracovania, odolnosťou voči vlhkosti a ohybom, ako aj výbornou príľnavosťou k podkladu. Tieto výrobky sa navrhujú a testujú v spolupráci s profesionálnymi montážnikmi.

Pomôžeme Vám od začiatku do konca.



\* Prezentované balení sa môžu líšiť



**sinimat**

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOV  
NIDA

**sinimat**  
GIPS  
SZKACHLOMY  
NidaStart

25KG

TMELY, OMIETKY  
A STIERKY

## Voľba výrobku podľa jeho vlastností

Vlastnosti výrobkov sú obzvlášť dôležité pre realizátorov, ktorí oceňujú pohodlie a efektívnosť práce a v neposlednom rade aj kvalitu vyhotovených povrchov. Vzhľadom na jedinečné úžitkové vlastnosti našich hmôt sú veľmi vyhľadávané aj

investormi, ktorí oceňujú bezpečné a trvalé riešenia. Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže vybrať výrobok podľa Vašich očakávaní, vďaka čomu steny a stropy budú nielen trvanlivé, ale aj odolné voči poškodeniu, vlhkosti a pôsobeniu ohňa.

Produkt Nida	Strana	Klasifikácia	Čas tuhnutia	Doba spracovania	Odolnosť voči vlhkosti	Pevnosť v ohybe	Prilnavosť k SDK doske	Spotreba vody	Maximálna hrúbka jednej vrstvy	Vizuálny efekt	Reakcia na oheň
<b>Sadrový tmel:</b>											
Start	150	Best	***	***	*	***	***	*	***	*	A2-s1, d0
Finish (Finiš)	150	Best	***	***	*	*	***	*	**	***	A1
Duo	151	Better	**	**	*	*	**	**	**	**	A2-s1, d0
Max	151	Best	***	***	*	***	***	**	***	**	A1
Fire (Plameň)	152	Best	***	**	*	***	***	*	***	*	A1
<b>Sadrová stierka:</b>											
Optima	153	Better	**	*	*	*	**	**	***	**	A1
Perfect (Hladká)	153	Best	**	*	*	**	***	**	***	***	A1
Eco (Eko)	152	Better	**	*	*	*	**	**	***	**	A1
<b>Hotová špachtľovacia hmota:</b>											
Multi <sup>task</sup>	154	Best		***	*		**		**	***	A2-s1, d0
Excellence	154	Best		***	*		**		**	***	A2-s1, d0
Pro	156	Best		***	*		**		***	**	A2-s1, d0
Hydromix	155	Best		***	***		***		***	**	A2-s1, d0
Effect	155	Better		***	*		*		**	***	A2-s1, d0
<b>Sadrové lepidlo:</b>											
Smart	149	Good	*	**	*	**	*	**		*	A1
Fix (Klej typ T)	156	Good	*	***	*	***	*	***		*	A1
<b>Sadrová ometka:</b>											
Supra L	157	Better	***	***	*	***	***	***	***	***	A1



## Tabuľka stupňov finálnej úpravy povrchu

Aby bola zaistená očakávaná kvalita konečnej úpravy povrchov, Európske združenie výrobcov sadrových produktov EUROGYPSUM zaviedlo klasifikáciu stupňov finálnej úpravy

povrchov od Q1 do Q4. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete najdôležitejšie vlastnosti jednotlivých úrovní špachtľovania.

Úroveň	Štandardá úprava	Estetické nároky	Požiadavky na aplikáciu	Finálna úprava povrchu
Q1	Konštrukčné tmelenie spojov.	NIE SÚ.	Spoj je vyplnený sadrovou hmotou na škárovanie.	Spoj medzi doskami musí spĺňať požiadavky na stabilitu, odolnosť voči ohňu a zvukovú izoláciu Povrch je vhodný pre keramické obklady a hrubovrstvové omietky.
Q2	Hladký povrch, zatmelené spoje, štandardné estetické nároky.	ŠTANDARDNÉ	Spoje sú vyplnené sadrovou hmotou na škárovanie a upravené hmotou na finálnu úpravu (finišová), brúsenie – len ak je potrebné.	Povrch je vhodne upravený pod stredne ťažké a ťažké tapety, na obkladanie stien, natieranie pomocou matných hrubovrstvových štruktúrnych farieb a pre iné výrobky s čiastočkami nad 1 mm.
Q3	Hladký povrch stien s vyššími estetickými nárokmi.	VYŠŠIE Niekoľko rýh a stôp pri priamom osvetlení. Prípustné sú tieňe vznikajúce pri osvetlení s veľkým uhlom dopadu svetla.	Spoje sú v súlade so štandardom (Q2), dodatočné brúsenie ostrých hrán a prebytočného materiálu dohľadka.	Povrch je vhodne upravený pod ľahké a stredne ťažké tapety, obklady, matné tenkovrstvové štruktúrne farby a ostatné výrobky s čiastočkami do 1 mm.
Q4	Hladký povrch stien s veľmi vysokými estetickými nárokmi.	ŠPIČKOVÉ Minimálny počet rýh, žiadne stopy. Veľmi malé tieňe pri veľmi malom uhle dopadu svetla.	Spoje sú v súlade so štandardom (Q3), plne vystierkované – aspoň 1 mm hrubá vrstva.	Povrch je vhodne upravený pod hladké a lesklé tapety, obklady stien (napr. na báze kovu, vinylu) a glazované materiály (vysoký a stredný lesk). Finálna úprava typu: alabastrová štuková sadra.

TMELY, OMIETKY  
A STIERKY



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk) s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

Sadrové tmely  
a stierky Siniat

– profesionálne systémové riešenia



# Smart

nový  
produktový rad



NOVOŠŤ

## Staviam s rozumom

Vyskúšajte lepidlo Siniat Smart na sadrokartónové dosky. Inštalujte dosky na steny rýchlo a efektívne.

Vďaka použitej technológii sa nám podarilo znížiť uhlíkovú stopu. Ak si teraz kúpite výrobky z radu Smart, zvolíte si riešenie, ktoré je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj prospešné pre vás – zvýši totiž komfort a kvalitu vašej práce a zníži jej náklady.



Sadrové lepidlo Siniat Smart

Siniat Smart  
klej gipsowy

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian

- Regasztobógaz
- Sadrové lepidlo
- Gipsu klej
- Gipsu time
- Kapsle

25kg



**Smart**

nový produktový rad

## SADROVÉ LEPIDLO Siniat Smart



Ručná aplikácia



- ▶ Sadrové lepidlo Siniat Smart je výrobok určený na pripevňovanie sadrokartónových dosiek vnútri budov.
- ▶ Výrobok možno použiť na vyplnenie väčších dutín, osadenie elektroinštalačných krabíc, na montáž sadrových štukových prvkov, sadrových alebo sadrokartónových ríms, ako aj pri renovačných prácach.
- ▶ Sadrové lepidlo Siniat Smart možno použiť na povrchy, ako sú: tehly, betón, pórobetón, sadrové tvárnice a minerálne omietky.
- ▶ Výrobok by sa nemal aplikovať na vápenné omietky a vlhký betón.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
91112	5907697618677	Siniat Smart Klej gipsowy	25 kg	42	1050

Súvisiace výrobky



Doska Siniat Smart



Doska Siniat Smart H

TMELY, OMIETKY  
A STIERKY



## SADROVÝ TMEL Nida Start



- ▶ Sadrový tmel určený na predbežné ručné škárovanie spojov SDK dosiek s použitím výstužnej pásky, ako aj na pripevnenie rohových profilov a vyplňovanie defektov.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Po zmiešaní s vodou vzniká plastická a na použitie jednoduchá hmota.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,40 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 6,0 mm**; približná spotreba: **cca 0,30 kg/m<sup>2</sup>**; doba spracovania: **cca 60 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q1, Q2.**
- ▶ Spolu s výrobkom **Nida Finiš** tvorí systém.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
91101	5907697650851	Nida Start	25 kg	42	1050



## SADROVÝ TMEL Nida Finish (Nida Finiš)



- ▶ Sadrový tmel určený na finálnu úpravu spojov SDK dosiek. Na ručné a strojové stierkovanie minerálnych podkladov stien a stropov.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchý na aplikáciu a brúsenie.
- ▶ Po vyschnutí má bielu farbu, vďaka čomu je spotreba farby menšia.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,36 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 2,0 mm**; približná spotreba: **cca 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba spracovania: **cca 60 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q2, Q3, Q4.**
- ▶ Spolu s výrobkom **Nida Štart** tvorí systém.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
91100	5907697610510	Nida Finish	25 kg	42	1050







## SADROVÝ TMEL Nida Duo



- ▶ Univerzálny sadrový tmel na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami, určený na ručné škárovanie SDK dosiek s výstužnou páskou, na finálnu úpravu povrchov a na montáž rohových profilov.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Po zmiešaní s vodou vzniká plastická a na použitie jednoduchá hmota.
- ▶ Vhodne zvolené plnivá zaručujú pružnosť spojov a bezpečné prenášanie vnútorných napätí, ktoré vznikajú pracovaním SDK dosiek. Výrobok sa po vyschnutí vyznačuje priemernou tvrdosťou povrchu.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,40 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 3,0 mm**; približná spotreba: cca **0,3 kg/m<sup>2</sup>**; doba spracovania: **cca 100 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úprav: **Q1, Q2, Q3, Q4.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
91099	5907697650820	Nida Duo	25 kg	42	1050
119722	5907697600122	Nida Duo	5 kg	200	1000

Súvisiace výrobky



SDK doska Nida



Skloláknitá páska Nida



Páska Connect



Páska Comfort

## SADROVÝ TMEL Nida Max



- ▶ Sadrový tmel Nida Max je určený na spájanie sadrokartónových dosiek bez použitia výstužnej pásky. Výborný je tiež na montáž rohových profilov, inštalačných krabíc a na vyplnenie rôznych škár a trhlín.
- ▶ Výrobok sa vyznačuje extrémnou príľnavosťou k podkladu, jednoduchou aplikáciou a perfektným sklzom po tmelenej ploche.
- ▶ **Technické údaje:** minimálna trvanlivosť od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,55 – 0,60 l vody na 1 kg produktu**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 10 mm**; približná spotreba cca **0,3 kg/m<sup>2</sup>**; čas spracovania: **cca 65 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úprav: **Q1, Q2.**
- ▶ **Nida Max nahrádza sadrový tmel Nida Planfix Fresh vo všetkých systémových riešeniach od spoločnosti Siniat.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
95010	5907697600146	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	5907697600184	Nida Max	5 kg	200	1000

Súvisiace výrobky



SDK doska Nida



Doska Nida Sonic

Špachtľovaci tmel  
Nida Max

**SPOZNAJ  
FAKTY**

na stránke  
[www.siniat.sk](http://www.siniat.sk)



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk)  
s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

**Sadrové tmely  
a stierky Siniat**  
– profesionálne systémové riešenia

## SADROVÝ TMEL

**Nida Fire** (Nida Plameň)

- ▶ Sadrový tmel na škárovanie všetkých typov SDK dosiek s použitím výstužnej pásky a na všetky druhy úpravy SDK dosiek, ktoré musia spĺňať požiadavky na protipožiarnu ochranu.
- ▶ Vďaka špeciálnym plnivám sadrový tmel Nida Plameň je schopný dlhšie zdržiavať vodu, vďaka čomu lepšie chráni spoje SDK dosiek pred pôsobením vysokých teplôt. Po vyschnutí sú spoje trvanlivé a pevné.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,40 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 3,0 mm**; približná spotreba: **cca 0,30 kg/m<sup>2</sup>**; doba spracovania: **cca 60 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q1**.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
115822	5907697605653	Nida Fire	18 kg	1	-

Súvisiace výrobky

SDK doska  
NidaSklavláknitá  
páska Nida

## SADROVÁ STIERKA

**Nida Eco** (Nida Eko)

- ▶ Sadrová stierka na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami, určená na celoplošné ručné stierkovanie minerálnych podkladov stien a stropov.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchá na aplikáciu a brúsenie povrchov.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,40 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 2,0 mm**; približná spotreba: **cca 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba spracovania: **cca 100 min.** farba: **snehobiela**.
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q3, Q4**.
- ▶ Použitie: na celoplošné stierkovanie, cementovo-vápenné a sadrové omietky.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
187569	5907697605639	Nida Eco	20 kg	54	1080



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

## SADROVÁ STIERKA Nida Optima



- ▶ Nida Optima je sadrová stierka pre ručné spracovanie. Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu a veľmi malým zmršťovaním počas vyzrievania.
- ▶ Je to dokonalý produkt na vyrovnávanie nerovností povrchu. Pružná hmota, ktorá vznikne po zmiešaní zmesi s vodou, umožňuje ľahké nanášanie. Povrch je jemný a hladký už aj pred brúsením. Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 až 4 mm, lokálne do 6 mm. Produkt je možné aplikovať v technológii "wet-on-wet" – mokré do mokrého, hneď po nanosení prvej vrstvy.
- ▶ Technické údaje: minimálna trvanlivosť od dátumu výroby: **12 mesiacov**; pomer miešania: **0,4 l vody na 1 kg produktu**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 6 mm**; približná spotreba **cca 1 kg/m<sup>2</sup>**; čas spracovania: **cca 60 min.** Farba: **biela**.
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q3, Q4**.
- ▶ Produkt môže byť použitý na suchý a čistý povrch ako sú: sadrové a vápennocementové omietky, sadrokartonové dosky, betón...

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
124752	5907697631799	Nida Optima	20 kg	54	1080

## SADROVÁ STIERKA Nida Perfect (Nida Hladká)



- ▶ Sadrová stierka na báze syntetickej sádry zmiešanej so špeciálnymi plnivami, určená na celoplošné stierkovanie minerálnych podkladov stien a stropov, vhodná na ručnú a strojovú aplikáciu.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchá na aplikáciu a brúsenie povrchov.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,40 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 2,0 mm**; približná spotreba: **cca 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba spracovania: **cca 100 min.** Farba: **snehobiela**.
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q3, Q4**.
- ▶ Použitie: na celoplošné stierkovanie, cementovo-vápenné a sadrové omietky.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
186122	5907697605646	Nida Perfect	20 kg	54	1080



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk)  
s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

**Sadrové tmely  
a stierky Siniat**  
– profesionálne systémové riešenia

## ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Multi task

NOVINKA



Ručná aplikácia



Strojová aplikácia



Mrazuvzdornosť



- ▶ Ultraľahká hotová špachtľovacia hmota určená na tmelenie škár medzi sadrokartónovými doskami s výstužnou páskou a na celoplošné stierkovanie stien a stropov.
- ▶ Vyznačuje sa minimálnym úbytkom pri tmelení, jednoduchosťou spracovania pri celoplošnom použití (nanášanie, brúsenie) a vysokou účinnosťou, porovnateľnou so štandardnými sadrovými tmelmi. Hotová špachtľovacia hmota Nida Multi task je navrhnutá vo forme suchej peny, ktorá vďaka fenoménu tixotropie po zmiešaní plastifikuje.
- ▶ Celoplošné špachtľovanie možno použiť na podklady, ako sú sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vápennocementové omietky, hladké betónové prvky, sadrové tvárnice, pórobetón.
- ▶ Technické údaje: trvanlivosť od dátumu výroby: 9 mesiacov; maximálna hrúbka 1 vrstvy – do 3 mm, približná spotreba cca 1 kg/m<sup>2</sup>/mm; čas schnutia škáry: 24/48 hodín (v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti); doba schnutia pri celoplošnej aplikácii: cca. 2-2,5 h/mm (pri teplote cca. 25°C/70% relatívnej vlhkosti).
- ▶ Úroveň špachtľovania: Q1, Q2, Q3, Q4.

	Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
NOVINKA	307026	5907697619513	Nida Multi task	18 kg	33	594
NOVINKA	308410	5907697619773	Nida Multi task	5 kg	90	450

Súvisiace výrobky



Sklovláknitá páska Nida



Páska Connect



Perforovaný hliníkový L profil



Doska Expert

## SAMONIVELAČNÁ HMOTA Nida Excellence

NOVINKA



Strojová aplikácia



Mrazuvzdornosť



- ▶ Samonivelačná hmota Nida Excellence je tenkovrstvová polymérová špachtľovacia hmota určená na **strojové** špachtľovanie minerálnych podkladov vo vnútri budov (sadrkartónové dosky, filigránové stropy, sadrové omietky, cementovo-vápenné omietky).
- ▶ Vyznačuje sa výbornou aplikáciou a snehobiелou farbou, ktorá tvorí ideálny základ pod ďalšie maliarske práce. **Pri správnej aplikácii hmoty na stenu/strop nie je potrebné dodatočne vyhladiť povrch.**
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; maximálna hrúbka jednej vrstvy: 2 mm; približná spotreba: cca 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> (v závislosti od povrchu); doba schnutia: cca 24 h.
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: Q3, Q4.

	Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
NOVINKA	149843	5907697600009	Nida Excellence	25 kg	24	600

\* Výrobok dostupný od druhého kvartálu roku 2020.



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



## HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Effect (Nida Efekt)



Ručná aplikácia



Strojová aplikácia



Mrazuvzdornosť



- Hotová dolomitová špachtľovacia hmota určená na strojové alebo ručné celoplošné špachtľovanie podkladov stien a stropov.
- Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchá na aplikáciu a brúsenie povrchov.
- Určená na stierkovanie na podkladoch takých ako: sadrokartónové dosky, sadrové omietky, cementovo-vápenné omietky, hladké betónové dielce, sadrové tvárnice, pôrobetón.
- Ideálne hladký povrch sa perfektne hodí pod farby, tapety a ostatné dekoračné materiály.
- Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 1,0 – 1,5 mm**; približná spotreba: **cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba schnutia: **cca 24 h**.
- Úroveň povrchovej úpravy: **Q2, Q3, Q4**.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
150707	5907697638330	Nida Effect	18 kg	33	594
93943	5907697690277	Nida Effect	5 kg	120	600

## HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Hydromix



Ručná aplikácia



Odolnosť voči vlhkosti



- Hotová špachtľovacia hmota, určená na ručné škárovanie sadrokartónových dosiek Nida Hydro, Nida Tvrdá a na ručné celoplošné špachtľovanie stien a stropov, ako aj na montáž rohových profilov a prekryvanie rýh a prasklín.
- Vhodné na použitie v mokrom, dlhodobo vlhkom a v suchom prostredí s nárokmi na odolnosť voči nárazom.
- Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 1,0 – 1,5 mm**; približná spotreba: **cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba schnutia: **cca 24 h**.
- Úroveň povrchovej úpravy: **Q1, Q2, Q3**.

\* Zobrazené balenie sa môže vzhľadovo líšiť.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
99256	3334160332938	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	3334160467517	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Súvisiace výrobky



Doska Nida Hydro



Doska Nida Tvrdá



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk) s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

Sadrové tmely  
a stierky Siniat  
– profesionálne systémové riešenia

## HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Pro



Mrazuvzdornosť



- ▶ Univerzálna dolomitová špachtľovacia hmota určená na predbežné ručné škárovanie spojov SDK dosiek s výstužnou páskou a na strojové alebo ručné špachtľovanie stien a stropov, na finálnu úpravu spojov SDK dosiek, montáž rohových profilov a prekryvanie rýh a prasklín.
- ▶ Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 1,0 – 1,5 mm**; približná spotreba: **cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm**; doba schnut: **cca 24 h**.
- ▶ Úroveň povrchovej úpravy: **Q1, Q2, Q3, Q4**.
- ▶ Poziom szpachlowania gipsowego: **Q2, Q3, Q4**.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
148851	5907697638392	Nida Pro	18 kg	33	594
91107	5907697650844	Nida Pro	5 kg	120	600

## SADROVÉ LEPIDLO Nida Fix (Nida Typ T)



Ručná aplikácia



- ▶ Lepidlo na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami.
- ▶ Určené na pripievňovanie SDK dosiek v interiéri na tehlové, betónové a pôrobetónové steny, steny zo sadrových tvárnic a na minerálne omietky. Výrobok možno použiť tiež na pripievňovanie sadrových alebo sadrokartónových ozdobných líšt a ostatných ozdobných prvkov zo sadry. Lepidlo možno použiť tiež na vyplňovanie väčších defektov, montáž inštalačných krabíc a na ostatné práce.
- ▶ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **6 mesiacov**; pomer miešania: **0,50 l vody na 1 kg výrobku**; približná spotreba: **cca 4 kg/m<sup>2</sup>**; doba spracovania: **cca 60 min**.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
91102	5907697650813	Nida Fix	25 kg	42	1050

Súvisiace výrobky

SDK doska  
Nida

Fabión Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

## SADROVÁ OMIETKA Nida Supra L



Strojová aplikácia



Odolnosť voči nárazom



- ▲ Lahčená strojová sadrová omietka je vyspelý materiál na báze syntetickej sadry zmiešanej s ľahkým kamenivom a modernými modifikačnými prísadami.
- ▲ Príznačná je pre ňu vyššia výdatnosť, jednoduché spracovanie, veľmi dobrá príľnavosť a mechanická odolnosť.
- ▲ **Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **3 mesiace**; pomer miešania: **0,70 l vody na 1 kg výrobku**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 30 mm**; približná spotreba: **cca 8 kg/m<sup>2</sup>**; doba spracovania: **cca 180 min.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
91109	5907697650769	Nida Supra L	25 kg	40	1000

Súvisiace výrobky



Základný náter Nida Supra W



Základný náter Nida Supra G



Hotová špachtľovacia hmota Nida Effect

## ZÁKLADNÝ NÁTER Nida Supra G



Aplikácia valčekom



- ▲ Základný náter pre nasiakavé podklady. Prípravok vo forme koncentrovanej emulzie na báze syntetických živíc s vysokou odolnosťou voči lúhom, určený na ošetrenie nasiakavých a pórovitých povrchov.
- ▲ Používa sa s cieľom spevniť podklad, zvýšiť príľnavosť ďalších nanášaných vrstiev a na ochranu podkladu pred nadmerným pohlcovaním vody zo zmesi.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
4074204	5907697604656	Nida Supra G	18 kg	24	432

Súvisiace výrobky



Sadrová omietka Nida Supra L



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk) s inštruktážnymi filmami o aplikácií našich stierok.

Sadrové tmely  
a stierky Siniat  
– profesionálne systémové riešenia

## ZÁKLADNÝ NÁTER Nida Supra W



- ▶ Základný náter určený na ošetrovanie hladkých povrchov s vysokou hustotou a **nízkou nasiakavosťou** (napr. betón).
- ▶ Náter s kamenivom pre betóny.
- ▶ Používa sa na zvýšenie príľnavosti k podkladu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
4072808	5907697600283	Nida Supra W	20 kg	33	660

Súvisiace výrobky



Sadrová omietka  
Nida Supra L

## ZÁKLADNÝ NÁTER Cementex PM Primer



- ▶ Základný náter na ošetrovanie cementových dosiek v exteriéri.
- ▶ Vyznačuje sa vysokou výdatnosťou (koncentrát).
- ▶ Určený na použitie v mokrom prostredí.
- ▶ Spolu so špachtľovacou hmotou Hydropanel PM Finisher tvorí systém.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
4078597	4032961739466	Cementex PM Primer	5 kg	1	5

Súvisiace výrobky



Doska Cementex



Špachtľovacia hmota  
Cementex Finisher



Lepidlo  
Cementex



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



## ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Cementex PM Finisher



- ▶ Biela cementová špachtľovacia hmota určená na škárovanie a špachtľovanie cementových dosiek Hydropanel.
- ▶ Vyznačuje sa vysokou výdatnosťou.
- ▶ Určená na použitie v mokrom prostredí.
- ▶ Spolu so základným náterom Hydropanel PM Primer tvorí systém.
- ▶ Vhodná na použitie v exteriéri.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
4078599	4032961739480	Cementex PM Finisher	20 kg	1	20

Súvisiace výrobky



Doska Cementex



Základný náter  
Cementex PM Primer



Sklovláknitá páska  
Cementex Strip

## TESNIACA HMOTA SINIAT MIX



- ▶ Flexibilná hmota na škárovanie dosiek v systémoch s použitím dosiek Nida Sonic a Creason

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet kusov v balení
4069699	3334160463496	Tesniaca Hmota Siniat Mix	300 ml	12

Súvisiace výrobky



Doska  
Nida Sonic



Doska  
Creason



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk)  
s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

**Sadrové tmely  
a stierky Siniat**  
– profesionálne systémové riešenia

## TESNIACA HMOTA Weather Defence



- ▶ Elastický silikónový prípravok používaný v systémoch so sadrovláknitými doskami Weather Defence.
- ▶ Silikón sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou voči meniacim sa poveternostným podmienkama môže sa používať tak v interiéri, ako aj v exteriéri.
- ▶ Hmota sa používa v systémoch obvodových stien s požadovanou požiarne odolnosťou.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet kusov v balení
4043517	5026003076359	Tesniaca hmota Weather Defence	600 ml	12

Súvisiace  
výrobky



Doska Weather  
Defence



Doska Defentex

## SADROVÝ TMEL Planfix Fresh



- ▶ Planfix Fresh - Škárovací tmel je určený pre všetky druhy sadrokartónových dosiek so zaoblenými a zrezanými hranami (napr. HRAK, HRK, RK).
- ▶ Spotreba vody: **minimálne 13,5 litrov / 25 kg prášku.**
- ▶ Doba spracovania: **asi 45 min.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
156322	5907697638422	Planfix Fresh	25 kg	42	1050
156319	5907697638460	Planfix Fresh	5 kg	200	1000



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

## SADROVÝ TMEL Planfix Fresh B



- ▶ Planfix Fresh B - Škárovací tmel je určený pre všetky druhy sadrokartónových dosiek so zaoblenými a zrezanými hranami (napr. HRAK, HRK, RK).
- ▶ Na použitie v interieroch.
- ▶ Spotreba vody: **minimálne 13,5 litrov / 25 kg prášku.**
- ▶ Doba spracovania: **asi 45 min.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
156325	5907697638446	Planfix Fresh B	25 kg	42	1050
156324	5907697638484	Planfix Fresh B	5 kg	200	1000

## ADERA Strato



- ▶ Adera Strato je omietka pre interiérové použitie s ručnou alebo strojovou aplikáciou. Obsahuje špeciálne aditíva a perlit čím vytvára pevný základ pre finálne vyhotovenie omietky s nízkou spotrebou materiálu. Zmiešaním s vodou vytvára homogénnu hmotu s optimálnou dobou spracovania a možnosťou získania hladkého povrchu pripraveného na maľovanie.
- ▶ Interiérová omietka na aplikáciu na tehlu, pórobetón a betón.
- ▶ Môže byť použitá na opravu starých omietok.
- ▶ Hrúbka jednej vrstvy: **7-40 mm.**
- ▶ Spotreba: **8 kg / m<sup>2</sup> / 1 cm.**
- ▶ Spotreba vody: **17 litrov / 25 kg produktu.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
160273	6423077000560	Adera Strato	25 kg	48	1200

Súvisiace výrobky



Adera Primer Universal



Adera Beto Primer



Adera Plano



Adera Finna



Navštívte našu stránku [www.siniat.sk](http://www.siniat.sk) s inštruktážnymi filmami o aplikácii našich stierok.

Sadrové tmely  
a stierky Siniat  
– profesionálne systémové riešenia

## ADERA Fybro



- ▶ Adera Fybro – je sadrová omietka s obsahom vlákien. Používa sa v interiéroch na ručnú aplikáciu. Zmiešaním s vodou vytvára homogénnu hmotu s optimálnou dobou spracovania a jednoduchou aplikáciou. Ideálna pre vnútorné omietky odolné voči prasklinám a deformáciám.
- ▶ Aplikácia na rôznych typoch podkladov: betón, tehla, pórobetón.
- ▶ Na renovácie
- ▶ Na vytvorenie rôznych dekoratívnych omietok.
- ▶ Hrúbka jednej vrstvy: **6-40 mm**
- ▶ Spotreba vody: **6-7 litrov / 10 kg produktu**
- ▶ Spotreba: **8 kg / m<sup>2</sup> / cm**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
133096	6423077012679	Adera Fybro	25 kg	48	1200

Súvisiace výrobky



Adera Plano



Adera Finna



Adera Liss

## ADERA Liss



- ▶ Adera Liss – je sadrová stierka bielej farby s obsahom špeciálnych aditív, ktorá umožňuje získať odolnú finálnu úpravu stien. Zmiešaním s vodou vytvára homogénnu hmotu s výbornou spracovateľnosťou a predĺženou dobou spracovania. Po vyschnutí získate jednotnú finálnu vrstvu a hladký povrch.
- ▶ Finálny povrch sadrových omietok a sadrokartónových dosiek.
- ▶ Hrúbka jednej vrstvy: **0-1 mm**
- ▶ Spotreba: **0,4-0,8 kg / m<sup>2</sup> / mm**
- ▶ Spotreba vody: **60% (12 l / 20 kg produktu)**
- ▶ Spotreba vody: **6-7 litrov / 10 kg produktu**
- ▶ Spotreba: **8 kg / m<sup>2</sup> / cm**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
112796	6423077014130	Adera Liss	20 kg	54	1080
112798	6423077014123	Adera Liss	5 kg	96	480

Súvisiace výrobky



SDK doska Nida



Adera Plano



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



## ADERA Basic



- ▶ Adera Basic – Rýchloschnúca sadra
- ▶ ADERA BASIC je biela prášková sadra, ktorej hlavnou zložkou je hemihydrát síranu vápenatého. V kombinácii s vodou vytvára homogénnu hmotu s optimálnym časom spracovania. Po vyschnutí získate pevný a odolný povrch
- ▶ Pevné prichytenie zabudovanej elektro-inštalácie.
- ▶ Opravy a počiatočné vyrovnanie povrchov v interiéri budov.
- ▶ Spotreba vody: **0,6-0,7 litra / 1 kg produktu.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
91397	6423077808487	Adera Basic	25 kg	48	1200
91394	6423077812064	Adera Basic	5 kg	208	1040

Súvisiace výrobky



Adera Strato



Adera Fibro



TMELY, OMIETKY  
A STIERKY

Realizácia: Business Garden, Poznaň