



Cementové dosky

Veľký výber cementových dosiek od Siniat-u umožňuje veľkú rozmanitosť ich použitia a to: v oblastiach s vysokou vlhkosťou, na exteriérové aplikácie, ako aj systémy vyžadujúce si použitie stavebných -konštrukčných dosiek. Veľmi dobrá rozmerová stabilita, odolnosť voči meniacim sa poveternostným podmienkam a veľmi vysoká pevnosť dosiek pri zaťažení je dôležitý faktor pri výbere našich produktov. Okrem špeciálnych systémov, je možné dosky použiť aj pri štandardných aplikáciách, ako sú priečky, či podlahy.



Cementové dosky

Veľký výber cementových dosiek od Siniat-u umožňuje veľkú rozmanitosť ich použitia a to: v oblastiach s vysokou vlhkosťou, na exteriérové aplikácie, ako aj systémy vyžadujúce si použitie stavebných -konštrukčných dosiek. Veľmi dobrá rozmerová stabilita, odolnosť voči meniacim sa poveternostným podmienkam a veľmi vysoká pevnosť dosiek pri zaťažení je dôležitý faktor pri výbere našich produktov. Okrem špeciálnych systémov, je možné dosky použiť aj pri štandardných aplikáciách, ako sú priečky, či podlahy.





Cementex, Bluclad, Duripanel

Spoznajte cementové dosky na steny, stropy a podlahy



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

CEMENTOVÁ DOSKA Cementex 1)

NOVINKA


Odolnosť voči vode



Odolnosť voči nárazom



- ▶ Cementová doska na všeobecné stavebné použitie. Doska je vytvorená zo špeciálnej zmesi zložiek garantujúcej dlhoročnú záruku používania. Spájacou zložkou je cement, ktorý zodpovedá za vysoké mechanické parametre dosky, pri obmedzenej hrúbke.
- ▶ Doska je dostupná v hrúbkach: 3,5; 6; 8; 10; a 12 mm, čo umožňuje ideálny výber dosky prispôbený konkrétnym požiadavkám.
- ▶ Doska sa môže použiť v interiéri, ale aj v exteriéri pri takých realizáciách ako: skeletové steny, stropy, fasády, balkóny, prístrešky.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety [kg]
146381	5907697638750	KP	3,5 × 1200 × 2400	5,80	446,40	155	2590,00
146385	5907697638767	KP	6 × 1200 × 2400	8,30	270,72	94	2247,00
146387	5907697638774	KP	8 × 1200 × 2400	11,10	192,96	67	2142,00
168636	5907697604588	KS	10 × 1200 × 2400	13,90	155,52	54	2162,00
167555	5907697604601	KS	12 × 1200 × 2400	16,70	135,36	47	2261,00

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Rýchloskrutky Hydropanel



Špachtľovacia hmota Hydropanel PM Finisher



CEMENTOVÁ DOSKA Duripanel B1¹⁾



Kde použiť dosku Duripanel?

SPOZNAJ FAKTY

na stránke
Siniat Nida



Zvuková
izolácia



Montované
stavby



Steny, podlahy,
strechy



Odolnosť voči
nárazom



Požiarna
odolnosť

Konštrukčná trojvrstvá cementotriesková doska vysokej hustoty. Spojením ekologických surovín na báze dreva a cementu vznikla doska nehorľavá (trieda reakcie na oheň B) a priaznivá pre životné prostredie. Vysoké pevnostné a zvukovoizolačné parametre zaručujú široké spektrum využitia dosky, pričom to najdôležitejšie je výstavba montovaných domov. Tuhosť dosky zaručuje, že v prípade stavieb s drevenou nosnou konštrukciou ju možno použiť na výstavbu vonkajších nosných stien. Doska sa môže použiť v procese prefabrikácie domov, čo je mimoriadne ekonomické a rýchle riešenie. Okrem štandardných stavebných riešení, takých ako podkrovia a vonkajšie obklady, táto doska sa vyznačuje tým, že ju možno použiť aj na debnenie, vyhotovovanie podláh, ako aj protihlukových bariér. Doska je dostupná v dvoch prevedeniach – brúsená a nebrúsená.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety [kg]
DE_199203800	4007517030557	KP	8 × 1250 × 2600	10,00	195,00	60,00	2016
DE_199289800	4007517030656	KP	8 × 1250 × 3100	10,00	193,00	50,00	2015
DE_199203100	4007517030540	KP	10 × 1250 × 2600	12,50	146,00	45,00	1893
DE_199289100	4007517030649	KP	10 × 1250 × 3100	12,50	155,00	40,00	2014
DE_199203900	4007517030564	KP	12 × 1250 × 2600	15,00	130,00	40,00	2016
DE_199289900	4007517030663	KP	12 × 1250 × 3100	15,00	135,00	35,00	2111
DE_791635900	4007517068703	KP	14 × 1250 × 2600	17,50	113,00	35,00	2056
DE_717079900	4007517067409	KP	14 × 1250 × 3100	17,50	116,00	30,00	2111
DE_199227900	4007517030571	KP	16 × 1250 × 2600	20,00	97,00	30,00	2016
DE_199306900	4007517030670	KP	16 × 1250 × 3100	20,00	96,00	25,00	2015
DE_199239900	4007517030588	KP	18 × 1250 × 2600	22,50	81,00	25,00	1894
DE_199318900	4007517030687	KP	18 × 1250 × 3100	22,50	77,00	20,00	1820
DE_199203000	4007517030533	KP	20 × 1250 × 2600	25,00	81,00	25,00	2097
DE_199289000	4007517030632	KP	20 × 1250 × 3100	25,00	77,00	20,00	2014
DE_717366900	4007517067416	KP	22 × 1250 × 2600	27,50	65,00	20,00	1853
DE_717380900	4007517067423	KP	22 × 1250 × 3100	27,50	58,00	15,00	1675
DE_199241900	4007517030595	KP	24 × 1250 × 2600	30,00	65,00	20,00	2016
DE_199320900	4007517030694	KP	24 × 1250 × 3100	30,00	58,00	15,00	1820
DE_199253900	4007517030601	KP	28 × 1250 × 2600	35,00	48,00	15,00	1706
DE_199332900	4007517030700	KP	28 × 1250 × 3100	35,00	58,00	15,00	2037
DE_199265900	4007517030618	KP	32 × 1250 × 2600	40,00	48,00	15,00	2016
DE_199344900	4007517030717	KP	32 × 1250 × 3100	40,00	38,00	10,00	1626
DE_953661900	4007517072052	KP	36 × 1250 × 2600	45,00	32,00	10,00	1528
DE_953659900	4007517072045	KP	36 × 1250 × 3100	45,00	38,00	10,00	1820
DE_199277900	4007517030625	KP	40 × 1250 × 2600	50,00	32,00	32,00	1691
DE_199356900	4007517030724	KP	40 × 1250 × 3100	50,00	38,00	38,00	2014



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

CEMENTOVÁ DOSKA Duripanel A2¹⁾

Zvuková
izoláciaMontované
stavbySteny, podlahy,
strechyOdolnosť voči
nárazomPožiarna
odolnosť

- Konštrukčná trojvrstvová cementotriesková doska vysokej hustoty. Spojením ekologických surovín a špeciálnej konštrukcie jadra dosky vznikla nehorľavá doska s triedou reakcie na oheň A2. Vysoké pevnostné a zvukovoizolačné parametre zaručujú široké spektrum využitia dosky, pričom to najdôležitejšie je výstavba montovaných domov. Tuhosť dosky zaručuje, že ju možno v prípade stavieb s drevenou nosnou konštrukciou použiť na výstavbu vonkajších nosných stien. Doska sa môže použiť v procese prefabrikácie domov, čo je mimoriadne ekonomické a rýchle riešenie.
- Doska Duripanel A2 sa odlišuje od dosky B1 triedou reakcie na oheň, čo umožňuje jej použitie v systémoch, ktoré musia spĺňať požiadavky protipožiarnej ochrany pri zachovaní neobyčajne vysokej tuhosti. Osvedčila sa v štandardných aj profesionálnych riešeniach, čo potvrdzuje množstvo vykonaných testov. Zvýšená hustota dosky má tiež za následok lepšie výsledky zvukovoizolačných testov.
- Doska je dostupná v dvoch variantoch – brúsenom a nebrúsenom.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety [kg]
19016	4007517030007	KP	10 × 1250 × 2600	13,50	146,00	45	2039
19027	4007517030069	KP	10 × 1250 × 3100	13,50	135,00	35	1908
19013	4007517029971	KP	13 × 1250 × 2600	17,60	113,00	35	2067
DE_190001900	4007517029902	KP	13 × 1250 × 3100	17,60	96,00	25	1782
19018	4007517030021	KP	16 × 1250 × 2600	21,60	81,00	25	1820
19029	4007517030083	KP	16 × 1250 × 3100	21,60	77,00	20	1750
19014	4007517029988	KP	19 × 1250 × 2600	25,70	65,00	20	1736
19004	4007517029919	KP	19 × 1250 × 3100	25,70	77,00	20	2069
19015	4007517029995	KP	22 × 1250 × 2600	29,70	65,00	20	1996
19005	4007517281706	KP	22 × 1250 × 3100	29,70	58,00	15	1802
19017	4007517030014	KP	25 × 1250 × 2600	33,80	48,00	15	1713
19006	4007517029933	KP	25 × 1250 × 3100	33,80	58,00	15	2041
19021	4007517030038	KP	28 × 1250 × 2600	37,80	48,00	15	1895
19032	4007517030090	KP	28 × 1250 × 3100	37,80	38,00	10	1540
19095	4007517089289	KP	32 × 1250 × 2600	43,20	48,00	15	2172
19096	4007517089296	KP	32 × 1250 × 3100	43,20	38,00	10	1750

Súvisiace
výrobkyRýchloskrutky
Hydropanel

CEMENTOVÁ DOSKA Duripanel Floor B1 2) PODLAHA



Montované stavby



Spojenie pero-drážka



Podlahy



Odolnosť voči nárazom



Požiarna odolnosť



► Konštrukčná trojvrstvová cementotriesková doska vysokej hustoty. Spojením ekologických surovín na báze dreva a cementu vznikla doska nehorľavá (trieda reakcie na oheň B) a priaznivá pre životné prostredie. Vysoké pevnostné a zvukovoizolačné parametre zaručujú široké spektrum využitia dosky, pričom to najdôležitejšie je výstavba montovaných domov.

► Vďaka špeciálnej hrane typu „pero-drážka“ je spájanie dosiek pri vyhotovovaní podláh jednoduché a pevné. Podlahy vyhotovené z dosiek Duripanel Floor B1 sú mimoriadne kvalitné a pevné a zaručujú dlhodobé používanie.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety [kg]
DE_190659900	4007517082389	pero-drážka	18 × 625 × 1250	22,50	19,53	25	460
DE_190570900	4007517082402	pero-drážka	25 × 625 × 1250	31,30	19,53	25	632

CEMENTOVÁ DOSKA Duripanel Floor A2 2) PODLAHA



Montované stavby



Spojenie pero-drážka



Podlahy



Odolnosť voči nárazom



Požiarna odolnosť



► Konštrukčná trojvrstvová cementotriesková doska vysokej hustoty. Vďaka ekologickým surovinám a špeciálnej stavbe jadra vznikla nehorľavá doska s triedou reakcie na oheň A2. Vysoké pevnostné a zvukovoizolačné parametre zaručujú široké spektrum využitia dosky, pričom to najdôležitejšie je výstavba montovaných domov.

► Vďaka špeciálnej hrane typu „pero-drážka“ je spájanie dosiek pri vyhotovovaní podláh jednoduché a pevné. Podlahy vyhotovené z dosiek Duripanel Floor A2 sú mimoriadne kvalitné a pevné a zaručujú dlhodobé používanie.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety [kg]
22085	4007517082426	pero-drážka	19 × 625 × 1250	25,70	19,53	25	522
23682	4007517082440	pero-drážka	25 × 625 × 1250	33,80	19,53	25	680



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

CEMENTOVÁ DOSKA Bluclad¹⁾



Zvuková
izolácia



Možnosť použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
vode



Odolnosť voči
nárazom



Požiarna
odolnosť

- ▶ Cementovláknitá doska s hrúbkou 10 mm.
- ▶ Vďaka vysokej hodnote pH je odolná voči vlhkosti a plesniam.
- ▶ Dokonca aj pri značných výkyvoch vlhkosti a teploty si zachováva stabilný tvar. Doska sa perfektne hodí do exteriéru, obzvlášť na výstavbu prevetrávaných fasád.
- ▶ Doska je už počas výroby ošetrená proti vlhkosti, vďaka čomu ju možno vystaviť pôsobeniu atmosférických podmienok (bez dodatočnej ochrany) po dobu až 12 týždňov.
- ▶ Vyznačuje sa jednoduchým rezaním a rýchlou montážou na drevenej konštrukcii alebo konštrukcií z oceľových profilov. Navyše nehorľavosť a perfektná zvuková izolácia zabezpečujú, že použitím tohto výrobku získame kvalitný a trvanlivý vonkajší obklad.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paleta	Počet dosiek na paleta	Hmotnosť palety [kg]
124662	5414758113069	KP	10 × 1250 × 2500	14,30	125,00	40	1790
124663	5414758113076	KP	10 × 1250 × 2850	14,30	142,50	40	2040
124664	5414758113083	KP	10 × 1250 × 3000	14,30	112,50	30	1610
124665	5414758113090	KP	10 × 1200 × 2400	14,30	115,20	40	1647
125781	5414758113625	KP	10 × 1200 × 3000	14,30	108,00	30	1544

Súvisiace
výrobky



Profily Nida
Hydro C5



Príslušenstvo
Nida Hydro C5

Poznámky

¹⁾ Minimálna veľkosť objednávky – 1 doska. Čas realizácie objednávky sa určí individuálne.

²⁾ Minimálna veľkosť objednávky – 1 paleta. Čas realizácie objednávky sa určí individuálne.